止水・防水工事

サービス

止水・防水工事

DNシート防水

振動・亀裂に強い！独自の絶縁工法で安全防水

安全で快適な防水を行うDNシート防水工事は、

完全絶縁工法で、材料の耐久性と施工の完璧性は高く評価されています。

【特徴】
● 絶縁工法で振動・亀裂にも強い。
● シーリング材の固定による防水効果向上。
● 施工が容易、短時間施工、改修に最適。
● 接着ではなく、溶着のため接合部を完全一体化でき、常に安定した接合が出来ます。
● プール等でも人体に無害で表面の肌ざわりが良い。

【用途】
● 耐久性・耐候性に富むため、屋上・プール等に使用。
● 水槽・蓄熱槽。
● 防湿倉庫・防湿床・防水笠木・防水樋等。
● 塵埃処理場・水路・池等。

止水工法

親水性ウレタン樹脂注入工法

振動・亀裂に強い！独自の絶縁工法で安全防水

地下階壁やトンネルのコンクリート壁より漏水している場合、親水性ウレタン樹脂と言う水と反応し、膨張して硬化し、止水をする工法です。

外壁タイル面防水工法

外壁タイル面については吹付塗装仕上げとは違い、仕上げを更新する事が出来ない為、経年劣化によりタイルの目地等から雨水の侵入があり、その補修にはタイルを一度撤去したりしないと補修が出来ませんが、この□□コートは特殊アクリル樹脂を全面コーティングする事で防水効果が生まれ尚、漏水保証が出せる工法です。

屋根防水工法

陸屋根（平らな屋根）はシート防水が主流ですが、鋼製屋根（折半屋根）や、スタンドのような階段になっているようなところはシート防水では施工が難しい為、このスプレー工法がとてもお勧めです。しかも、２液の混合タイプの為、吹き付けた瞬間硬化するため、作業が終わるとすぐ歩行が出来る工法です。